

## A-11 GROV-RENS

### Brandskadesanering

Til afrensning af bygningsoverflader af sten, beton, glas og jern. Fjerner sod, animalske-, vegetabiliske- og mineralske fedtstoffer, proteinstoffer, fastgroet snavs samt klorider.



#### FORDELE:

- specielt udviklet til afrensning af bygningsoverflader såsom vægge og gulve
- fjerner effektivt klorider dannet ved afbrænding af PVC
- korrosionsrapport foreligger
- effektiv iblødsætning med koldt vand

#### DOSERING:

Skumpålægning: Doseringshanen stilles på 5-10 %. Kun koldt vand til iblødsætning.

Manuel rengøring: 5-10 % ved 5-40 gr. C.

pH-værdi i brugsopløsning 10 %: ca. 13,4  
pH-værdi i brugsopløsning 5 %: ca. 12,8

#### GODKENDELSER:



#### BEMÆRK!

Mindre modstandsdygtige malinger kan angribes, og skal derfor behandles forsigtigt.

#### ARBEJDS- METODER:

Manuel rengøring: Påfør med børste, svamp el. lign. Reaktionsid 1-5 min. Overfladerne bearbejdes og afskylles grundigt med vand (helst under tryk).

Skumrengøring: De snavsede overflader pålægges et tyndt lag skum, nedefra og op. Reaktionsid 10-15 min. Afskylles med rent vand i højtryksrensere.

OBS! Emner og redskaber, som kommer i kontakt med levnedsmidler, kød og kødvarer skal altid afskylles med rent vand.

Separationstest efter IVL-metode:  
Restolie efter 30 min..... 5 mg/l  
Restolie efter 120 min..... 3 mg/l

#### EMBALLAGE:

27 ltr. plastdunk (1 stk. pr. colli. 12/palle)  
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

#### UDARBEJDET/AF:

14/5-2012/gk

#### VARENUMMER:

1041xxxx