

A-16 GRUND-RENS

Brandskadesanering

Til rengøring af oliesnavsede maskiner, værktøj, metaldele og overflader der tåler vand. Fjerner sod, fedtstoffer, proteinstoffer, fastgroet snavs samt klorider.



FORDELE:

- specielt udviklet til afrensning af sod og olie på maskiner og metaller.
- fjerner effektivt klorider dannet ved afbrænding af PVC
- rapport vedr. korrosion, olieseperation, arbejdsmiljø mv. kan udleveres

DOSERING:

Skumpålægning: Doseringsshanen stilles på 5-10 %.

Manuel rengøring: 5-10 %
Alm. grundrengøring: 2 %

pH-værdi i brugsopløsning 10 %: ca. 12
pH-værdi i brugsopløsning 5 %: ca. 11
pH-værdi i brugsopløsning 2 %: ca. 10

GODKENDELSER:



BEMÆRK!

Mindre modstandsdygtige malinger kan angribes. Forstøversprøjte bør ikke anvendes.

ARBEJDS- METODER:

Manuel rengøring: Påfør med børste, svamp el. lign. Reaktionsid 1-5 min. Overfladerne bearbejdes og afskylles grundigt med vand (helst under tryk).

Skumrengøring: De snavsede overflader pålægges et tyndt lag skum, nedefra og op. Reaktionsid 10-15 min. Evt. bearbejdning med børste kan være nødvendigt inden afskyllning med vand.

Rensning i kar: Emnerne neddyppes i en 10 % opløsning i 10-15 min. Bearbejdes med børste inden afskyllning.

OBS! Emner og redskaber, som kommer i kontakt med levnedsmidler, kød og kødvarer skal altid afskylles med rent vand.

Separationstest efter IVL-metode:
Restolie efter 30 min..... 4 mg/l
Restolie efter 120 min..... 3 mg/l

EMBALLAGE:

27 ltr. plastdunk (1 stk. pr. colli. 12/palle)
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

UDARBEJDET/AF:

14/5-2012/gk

VARENUMMER:

1051xxxx